AGM 6/260



Artículo nº: 61002600



En las baterías AGM, el electrolito (mezcla de agua y ácido sulfúrico) está absorbido en fibra de vidrio. Este tipo de batería está totalmente libre de mantenimiento, y no se forman gases con el uso normal. Estas baterías se pueden instalar en cualquier parte.

Su construcción ofrece una descarga muy rápida a elevadas corrientes, por lo que las baterías AGM son ideales para sistemas que requieran elevadas corrientes (por ejemplo al arrancar un motor). Los polos de la batería se pueden desenroscar, y este tipo de batería se puede combinar con todos los terminales estándar de baterías.

- · Ofrece una solución alternativa en canto a colocación y dimensiones.
- · Fácil configuración de terminales de batería 12/24/48 V, con alta capacidad.
- · Doble polo para simplificar la instalación.
- · Sin formación de gases durante el uso normal.
- $\cdot\;\;$ Se puede combinar con todos los terminales de baterías estándares.
- · Dos años de garantía.



Especificaciones

Especificaciones generales

Tensión nominal de la batería Capacidad nominal de la batería C20

Corriente máx. de carga Terminales de la batería

Dimensiones máx. exterior (incl. terminales/asas), laxanxal

Peso

6 V 260 Ah 72 A

tipo A + perno M10 295 x 180 x 298 mm 11,6 x 7,1 x 11,7 pulgadas

35,5 kg 78,3 libras

Especificaciones técnicas

 CCA a DIN
 590 A

 CCA a SAE
 1040 A

