

AGM 6/400



Artículo nº: 61004000

En las baterías AGM, el electrolito (mezcla de agua y ácido sulfúrico) está absorbido en fibra de vidrio. Este tipo de batería está totalmente libre de mantenimiento, y no se forman gases con el uso normal. Al no necesitar ventilación estas baterías se pueden instalar en cualquier parte.

Su construcción ofrece una descarga muy rápida a elevadas corrientes, por lo que las baterías AGM son ideales para sistemas que requieran elevadas corrientes (por ejemplo al arrancar un motor). Los polos de la batería se pueden desenroscar, y este tipo de batería se puede combinar con todos los terminales estándar de baterías.

- Ofrece una solución alternativa en canto a colocación y dimensiones.
- Fácil configuración de terminales de batería 12/24/48 V, con alta capacidad.
- Doble polo para simplificar la instalación.
- Sin formación de gases durante el uso normal.
- Se puede combinar con todos los terminales de baterías estándares.
- Dos años de garantía.

Especificaciones

Especificaciones generales

Tensión nominal de la batería	6 V
Capacidad nominal de la batería C20 (capacidad de la batería con un tiempo de descarga de 20 horas, hasta 10.5 V por la batería)	400 Ah
Corriente máx. de carga	110 A
Terminales de la batería	tipo A + perno M10
Dimensiones máx. exterior (incl. terminales/asas), laxanxal	295 x 180 x 428 mm
	11,6 x 7,1 x 16,9 pulgadas
Peso	53 kg
	116,8 libras

Especificaciones técnicas

CCA a DIN	620 A
CCA a SAE	1100 A