

AGM-SL 12/150



Artículo nº: 63001500

En las baterías AGM, el electrolito (mezcla de agua y ácido sulfúrico) está absorbido en fibra de vidrio. Este tipo de batería está totalmente libre de mantenimiento, y no se forman gases con el uso normal. Estas baterías se pueden instalar en cualquier parte.

Su construcción ofrece una descarga muy rápida a elevadas corrientes, por lo que las baterías AGM son ideales para sistemas que requieran elevadas corrientes (por ejemplo al arrancar un motor). Los polos de la batería se pueden desenroscar, y este tipo de batería se puede combinar con todos los terminales estándar de baterías.

- Magnífica batería universal y muy fina también apta para funciones de arranque.
- Tecnología de AGM comprimido.
- Ahorra hasta un 15 % en volumen y en peso.
- Huella mínima; 2 x 185 Ah, misma huella que una batería 200 Ah.
- Conexiones M6 convenientes.
- Dos años de garantía.

Especificaciones

Especificaciones generales

Tensión nominal de la batería	12 V
Capacidad nominal de la batería C20	150 Ah
Corriente máx. de carga	43 A
Terminales de la batería	M6
Dimensiones máx. exterior (incl. terminales/asas), laxanxal	560 x 110 x 280 mm 22,0 x 4,3 x 11,0 pulgadas
Peso	40,5 kg 89,3 libras

Especificaciones técnicas

CCA a DIN	490 A
CCA a SAE	790 A