

# Alpha 24/75 III multirranura



Artículo nº: 48624076

La entrega incluye el regulador de carga Alpha Pro III.

- Carga rápida y completa de todas las baterías.
- Alimentación de energía para todo tipo de consumos.
- Versiones de 12 V y 24 V.
- Corriente de carga desde 75 A hasta 150 A.
- Se suministran de forma estándar junto con los reguladores de carga Alpha Pro III para lograr un rendimiento óptimo y una mayor duración de las baterías.

El uso de un Battery Mate o de un separador de batería junto con un alternador Alpha posibilita la carga simultánea de dos o tres grupos de baterías independientes.

TIP: Una alternativa a un generador podría ser un segundo alternador en el motor principal combinado con un banco de baterías de mayor tamaño y un inversor.

### **Para todo tipo de motores**

Los alternadores Alpha están equipados con varias abrazaderas para adaptar el montaje del alternador, disponibles mediante el instalador o el proveedor del motor. Algunas marcas de motor vienen con abrazaderas de alternador Mastervolt como opción.

### **Carga rápida, incluso con rpm fijas**

Los alternadores estándares solo proporcionan la potencia especificada a altas revoluciones. El alternador Alpha de Mastervolt está diseñado específicamente para cargar de forma potente incluso con motores a bajas revoluciones.

### **Polea multirranura**

Los modelos 12/130 y 24/75 también están disponibles con polea multirranura.

### **Funciona encima de 40 °C**

La refrigeración forzada mediante la activación del ventilador por parte de la polea proporciona mucha potencia a temperaturas altas, sobre todo cerca del motor.

# Especificaciones

## Especificaciones generales

Regulación de carga  
Corriente de carga total  
Sección de la correa  
Aislado  
Sentido de la rotación  
Montaje  
Dimensiones  
Peso

el regulador Alpha Pro III viene de serie con todos los modelos  
75 A  
2xA  
sí  
2  
seis horas  
ver 'Descargas' para esquemas  
10,1 kg  
22,3 libras

## Especificaciones técnicas

Tensión de carga Absorción  
Tensión de carga Flotante  
Diámetro nominal de la polea

28,5 V  
26,5 V  
89 mm  
3,5 pulgadas