

Interfaz de Salida CA (ACOI)



Artículo n°: 80-911-0069-00

¿Busca una forma simplificada de interconectar, supervisar y controlar los circuitos CA de abordó? La Interfaz de Salida CA hace todo esto y protege los circuitos de todos los dispositivos CA de a bordo. El sistema de control digital es fácil de instalar, configurar y manejar, con componentes precableados para agilizar las conexiones.

Esta es una solución totalmente personalizado para adaptarse a las necesidades concretas de cada instalación y aplicación, incluidos los modos 'funcionamiento nocturno' así como el control desde varias ubicaciones. Posee ocho salidas (hasta 50 A cada una), soporta varios diseños de polos y tiene posee dos entradas bus independientes. Para una mayor facilidad, dispone de pilotos LED de estado y de bypass manual en el propio recinto.

ACOI standard

- Automatización total de los tipos de alimentación disponibles.
- 8 salidas, cada una de hasta 50 amperios.
- Ofrece protección y control de los circuitos.
- Para cada circuito, se muestra su estado y su corriente activa.
- Pilotos LED de estado en el recinto.
- Personalizable para adaptarse a los requisitos de cada instalación.
- Bypass manual en el recinto.
- Precableado para una conexión rápida.
- Preparado para MCB/RCD.
- Inicio de cargas escalonado.
- Temporizadores.
- 110 V, 240 V, 110/220 V.
- 50 o 60 Hertz.
- Soporta varios diseños de polos: doble, triple o cuádruple polo.
- Recinto IPX5.
- Utiliza componente estándares montados en raíles DIN para la protección y el control de los circuitos.
- Puede soportar dos entradas bus independientes, es decir, 2 grupos de carga en una sola caja.
- Activación de los circuitos retardada, para permitir que los generadores ganen velocidad.

Póngase en contacto con Mastervolt para requerimientos personalizados.

Especificaciones

Especificaciones generales

Dimensiones, alxanxpr

430 x 276 x 186 mm

16,9 x 10,9 x 7,3 pulgadas