

Interfaz MasterBus Philippi



Artículo nº: 77031850

La Interfaz MasterBus Philippi permite visualizar y controlar productos de Mastervolt en una pantalla Philippi PSM2. Los productos Mastervolt se intercomunican mediante el protocolo de MasterBus basado en CAN. De modo similar, la firma Philippi utiliza el protocolo PBUS. La interfaz MasterBus Philippi conecta los mundos de MasterBus y PBUS.

Acceda al mundo de los monitores de sistemas Philippi

Para ello, la interfaz MasterBus Philippi traduce los mensajes de MasterBus a PBUS y viceversa. Además de los dispositivos disponibles en PBUS, el Monitor de Sistemas Philippi (PSM, por sus siglas en inglés) es capaz de monitorear y controlar hasta 6 productos Mastervolt. Para cada producto, se muestra una selección de los valores y controles más habituales; por ejemplo, el estado de carga de su banco de baterías, medido por el MasterShunt.

Estos son algunos de los productos compatibles: Mass Combi, Mass Combi Ultra, MLI Ultra, ChargeMaster, ChargeMaster Plus y MasterShunt 500. La configuración Plug & Play de la interfaz MasterBus Philippi hace la vida fácil. El Monitor de Sistemas Philippi permite incluso configurar los productos de Mastervolt mostrados.

Esta interfaz permite combinar sistemas de alimentación Mastervolt completos con Monitores de Sistemas Philippi, mostrando toda la información del sistema en una sola pantalla.

Funcionalidades

- Configuración, supervisión y control de productos Mastervolt desde un Monitor de Sistemas Philippi.
- Lectura de sistemas Mastervolt y Philippi mediante una sola pantalla.
- Instalación Plug & Play.
- Generación de nuevas oportunidades de ventas.

Aplicaciones

Apto para diversas aplicaciones marinas y móviles como barcos, caravanas y autocaravanas. También permite actualizar o modificar un sistema Philippi ya instalado.

Más información sobre los Monitores de Sistemas Philippi y PBUS: Philippi-online.de

Especificaciones

Especificaciones generales

Función	interfaz de comunicación entre PBUS y MasterBus
Programabilidad	configuración modo automático y manual
Datos comunicados	selección de los valores más populares por producto
Compatibilidad	hasta 6x Mass Combi/Ultra, MLI/Ultra, ChargeMaster y MasterShunt; múltiples dispositivos agrupados cuentan como una sola unidad; los 'eventos' MasterBus no se transmiten a PBUS; los dispositivos Philippi no son visibles en la red MasterBus
Protocolo de comunicación	Philippi PBUS y MasterBus
Alimentación MasterBus	nee
Grado de protección	IP21
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C 32 °F
Dimensiones, alxanxpr	66 x 78 x 32 mm 2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas
Peso (sin incluir el cable)	0,07 kg 0,2 libras
Entregado con	cable de conexión (100 mm), cable MasterBus y terminador MasterBus

Especificaciones técnicas

Consumo eléctrico	< 40 mA
Montaje de raíl DIN	sí, carril DIN de 30 mm