

# Masterswitch 5 kW (230 V)



Artículo nº: 55006010

- Dos entradas de CA; por ejemplo, alimentación de red y generador.
- Una sola salida al grupo de alimentación de CA.
- Conmutación automática.
- Transferencia de energía de hasta 25 kW, entrada/salida de 20 a 125 A.

El modelo Masterswitch Fuses incluye disyuntores.

# Especificaciones

## Especificaciones generales

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Tensión de entrada nominal | 230 V (50/60 Hz)                               |
| Gama de tensión de entrada | 200-250 V                                      |
| Número de entradas         | 2                                              |
| Número de salidas          | 1                                              |
| Dimensiones, alxanxpr      | 200 x 110 x 115 mm<br>7,9 x 4,3 x 4,5 pulgadas |
| Peso                       | 1,2 kg<br>2,6 libras                           |

## Especificaciones técnicas

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Conexión para control remoto                       | no                                      |
| Indicación LED en la tapa                          | no                                      |
| Corriente de entrada nominal del generador         | 20 A                                    |
| Corriente de entrada nominal del red               | 20 A                                    |
| Interruptor de entrada del generador               | no                                      |
| Entrada del tiempo diferido del generador          | 0-10 seg (ajustable)                    |
| Corriente nominal de salida de potencia            | 20 A                                    |
| Interruptores automáticos                          | no, depende del sistema                 |
| Consumo eléctrico (CA todas las salidas)           | 7 W                                     |
| Consumo eléctrico (solo potencia del inversor)     | 0 W                                     |
| Tiempo de transferencia                            | switch on 12-22 ms / switch off 4-19 ms |
| Rango de temperatura (especificado)                | -5 °C to 60 °C<br>23 a 140 °F           |
| Rango de temperatura (temp. ambiente)              | -25 °C to 70 °C<br>-13 a 158 °F         |
| Rango de temperatura (almacenamiento/no operativo) | -60 °C to 80 °C<br>-76 a 32 °F          |
| Humedad relativa                                   | max. 95%, sin condensación              |
| Reloj de frecuencia                                | no                                      |
| Tamaño de cable                                    | 0.5-10 mm <sup>2</sup> /AWG 20-7        |
| Grado de protección                                | IP55                                    |
| Compatible con MasterBus                           | no                                      |