

# MVG 12/120



Artículo nº: 64001200

En las baterías de Gel, el electrolito está absorbido en un Gel. Este tipo de batería está totalmente libre de mantenimiento y no produce formación de gases con el uso normal. Como no es necesaria ninguna ventilación adicional, las baterías de Gel se pueden instalar en cualquier parte. Son ideales como baterías de servicio y para usos cíclicos, y se pueden cargar muy rápidamente.

- Batería de servicio perfecta para sistemas medianos y grandes de 12 y 24 V.
- Vida útil extremadamente larga.
- Sin formación de gases con el uso normal.
- Rápida recarga, con corriente de carga elevada.
- Para uso cíclico intensivo con un elevado número de ciclos de carga/descarga.
- Auto-descarga muy reducida.
- Alto retorno de la inversión.
- Dos años de garantía.

# Especificaciones

## Especificaciones generales

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tensión nominal de la batería                               | 12 V                                            |
| Capacidad nominal de la batería C20                         | 120 Ah                                          |
| Corriente máx. de carga                                     | 60 A                                            |
| Terminales de la batería                                    | tipo A                                          |
| Dimensiones máx. exterior (incl. terminales/asas), laxanxal | 513 x 189 x 223 mm<br>20,2 x 7,4 x 8,8 pulgadas |
| Peso                                                        | 41 kg<br>90,4 libras                            |

## Especificaciones técnicas

|           |       |
|-----------|-------|
| CCA a DIN | 450 A |
| CCA a SAE | 760 A |