

MVG 12/55



Artículo nº: 64000550

En las baterías de Gel, el electrolito está absorbido en un Gel. Este tipo de batería está totalmente libre de mantenimiento y no produce formación de gases con el uso normal. Como no es necesaria ninguna ventilación adicional, las baterías de Gel se pueden instalar en cualquier parte. Son ideales como baterías de servicio y para usos cíclicos, y se pueden cargar muy rápidamente.

- Batería de servicio perfecta para sistemas medianos y grandes de 12 y 24 V.
- Vida útil extremadamente larga.
- Sin formación de gases con el uso normal.
- Rápida recarga, con corriente de carga elevada.
- Para uso cíclico intensivo con un elevado número de ciclos de carga/descarga.
- Auto-descarga muy reducida.
- Alto retorno de la inversión.
- Dos años de garantía.

Especificaciones

Especificaciones generales

Tensión nominal de la batería	12 V
Capacidad nominal de la batería C20	55 Ah
Corriente máx. de carga	27,5 A
Terminales de la batería	tipo A
Dimensiones máx. exterior (incl. terminales/asas), laxanxal	261 x 136 x 230 mm
	10,3 x 5,4 x 9,1 pulgadas
Peso	19 kg
	41,9 libras

Especificaciones técnicas

CCA a DIN	230 A
CCA a SAE	380 A