

Masterlink BTM-III



Artículo nº: 70403163

Un panel de control de baterías Mastervolt trae un final a sorpresas desagradables, como la repentina escasez de energía de la batería. Este sofisticado y popular panel proporciona amplia información.

El monitor de baterías Masterlink BTM-III proporciona una indicación precisa de la corriente, amperaje, tiempo restante y capacidad restante del banco de baterías 1, y la corriente y capacidad estimado de los bancos de baterías 2 y 3. El microprocesador interno calcula la capacidad restante y almacena los datos en un registro.

El Masterlink BTM-III incluye diez idiomas: inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, danés, sueco y finlandés.

Especificaciones

Especificaciones generales

Número de salidas para baterías	3 (servicio, arranque y empuje)
Pantalla/lectura	tensión, intensidad de corriente, amperios-hora, tiempo restante, capacidad de la batería en %, avisos de determinados estados de la batería
Pantalla de idiomas	engels, nederlands, frans, duits, deens, fins, noors, spaans, italiaans, zweeds
Profundidad incorporada	40 mm, incl. cubierta y cable: 55 mm
Dimensiones, alxanxpr	1,6 pulgadas
Dimensiones, alxanxpr	65 x 120 x 40 mm
Dimensiones shunt, alxanxpr	2,6 x 4,7 x 1,6 pulgadas
Peso	84 x 44 x 44 mm
	3,3 x 1,7 x 1,7 pulgadas
	0,25 kg
	0,6 libras

Especificaciones técnicas

Capacidad máx. en Ah	9999 Ah
Tensión de alimentación	8-50 V
Intervalo de tensión	7-35 V
Consumo de corriente (backlight off)	28 mA/12 V, 16 mA/24 V
Consumo de corriente (backlight on)	100 mA/12 V, 50 mA/24 V
Resolución de tensión	0,01 V
Información precisa sobre la tensión	± 0,6%
Especificación de derivación	500 A/50 mV (juego de servicio)
Rango de medida de corriente	0-500 A (opcional 1000 A)
Información precisa sobre la corriente	± 0,8 %
Contacto de alarma de batería	sí, colector abierto
Indicación de tiempo restant	sí
Datos históricos	sí
Compatible con MasterBus	no
Cable de conexión (6 cables) necesario	no
Cable modular necesario	no