Masterlink MICC

Artículo n°: 70403105

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Control de batería más avanzado, 12/24V CC con LCD lectura y control remoto para inversor Mass Sine, cargador de baterías Mass o Mass Combi.

Este instrumento le permitirá visualizar los siguientes parámetros:

- Estado de carga exacto de la batería.
- Voltaje y corriente de carga o descarga del sistema.
- Amperios-horas consumidos de la batería.
- Tiempo de funcionamiento que resta hasta agotar la batería.
- Panel de control remoto para el Mastervolt inversor Mass Sine, cargador de baterías Mass o Mass Combi.

Especificaciones

Especificaciones generales

Número de salidas para baterías	2; servicio (máximo) y arranque (voltaje)
Pantalla/lectura	voltaje, corriente, amperios-hora, el tiempo restante, la capacidad de la batería en %, el inversor y el funcionamiento del cargador, Power Sharing, avisos especiales sobre el estado de la batería
Pantalla de idiomas	Inglés
Profundidad incorporada	55/40 mm 2,2 pulgadas
Dimensiones, alxanxpr	65 x 120 x 40 mm 2,6 x 4,7 x 1,6 pulgadas
Dimensiones shunt, alxanxpr	84 x 44 x 44 mm 3,3 x 1,7 x 1,7 pulgadas
Peso	0,25 kg 0,6 libras

Especificaciones técnicas

Capacidad máx. en Ah	9999 Ah
Tensión de alimentación	9-35 V
Intervalo de tensión	7-35 V
Consumo de corriente (backlight off)	28 mA/12 V, 16 mA/24 V
Consumo de corriente (backlight on)	100 mA/12 V, 50 mA/24 V
Resolución de tensión	0,01 V
Información precisa sobre la tensión	± 0,6 %
Especificación de derivación	500 A / 50 mV (juego de servicio)
Rango de medida de corriente	0-500 A
Información precisa sobre la corriente	± 0,8 %
Contacto de alarma de batería	sí, sin potencial
Indicación de tiempo restant	sí
Datos históricos	sí
Compatible con MasterBus	no
Cable de conexión (6 cables) necesario	no
Cable modular necesario	no