

EasyView 5



Artículo nº: 77010310

Monitor de sistema personalizable con control intuitivo

Controlar su sistema Mastervolt es más fácil que nunca con este monitor de sistema impermeable con interfaz "legible a la luz del día" y pantalla táctil intuitiva. El EasyView 5 cuenta con una pantalla nítida e impermeable que se lee con claridad a la luz del día. Gracias a la pantalla táctil de color y al menú multilingüe, manejar la interfaz es todo un placer. Las páginas favoritas, fácilmente personalizables, muestran toda la información relevante del sistema de un vistazo.

Características

- Pantalla impermeable a color y "legible a la luz del día".
- Control táctil intuitivo.
- Páginas favoritas personalizables.
- Registro de avisos y alarmas.
- Botón de zumbador y de inicio.
- Fácil montaje: frontal, en pared o en modo retroadaptación.
- Alimentación por Masterbus o entrada de 12/24 V.
- Fácil actualización mediante MasterBus y USB.
- Certificado CE, E-Mark.

Aplicaciones

El EasyView 5 completa cualquier sistema MasterBus. Con su funcionalidad práctica y tamaño compacto, el EasyView es ideal para yates, vehículos y sistemas estáticos. Aplicable en diferentes mercados como la navegación marítima, la movilidad (recreativa y profesional), las infraestructuras, la alta mar, la alimentación autónoma y el sector industrial. ¡Las posibilidades son ilimitadas!

Algunos ejemplos de las muchas posibilidades:



Personalización de páginas favoritas.

Personalice las páginas favoritas para cubrir sus necesidades de información y control, de modo que muestren la información de la forma más práctica.



Ajuste de parámetros.

Utilice el EasyView 5 para ajustar los parámetros habituales como los fusibles de tierra o para encender el inversor.



Modificar la configuración del sistema.

En la página del sistema, encontrarás todas las configuraciones de sistema posibles.



Alarmas y registro.

¡Sin sorpresas! La EasyView 5 ayuda a mantener su sistema en óptimas condiciones ayudándole con alertas. El registro de las alarmas proporciona información valiosa sobre el funcionamiento de su sistema.

Especificaciones

Especificaciones generales

| | |
|-----------------------|---|
| Alimentación | alimentación por Masterbus o entrada de 12/24 V (9 - 32 V) |
| Resolución | 480 x 272 pixels |
| Profundidad de color | 16 bits |
| Pantalla/lectura | pantalla de 4,3 pulgadas de alto contraste con control táctil capacitivo |
| Pantalla de idiomas | inglés, neerlandés, alemán, español, italiano, francés, finlandés, sueco, noruego, danés |
| Montaje | montaje frontal, en pared y MasterView Easy retroadaptación |
| Alarmas | zumbador integrado |
| Dimensiones, alxanxpr | 113 x 127 x 43 mm 4,4 x 5,0 x 1,7 pulgadas |
| Peso | 0,315 kg 0,7 libras |
| Entregado con | cubierta protectora de protección antirrayos UV, carcasa de montaje en pared, cable MasterBus |

Especificaciones técnicas

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Conexión MasterBus | sí |
| Consumo eléctrico | < 160 mW (modo inactivo) |
| Conexiones | 2x MasterBus, USB, 12/24 V |
| Rango de temperatura (temp. ambiente) | -20 °C a 70 °C -4 a 158 °F |
| Grado de protección | frontal impermeable conforme a IP67 |