

# EasyView 5



Artículo nº: 77010310

## Monitor de sistema personalizable con control intuitivo

Controlar su sistema Mastervolt es más fácil que nunca con este monitor de sistema impermeable con interfaz "legible a la luz del día" y pantalla táctil intuitiva. El EasyView 5 cuenta con una pantalla nítida e impermeable que se lee con claridad a la luz del día. Gracias a la pantalla táctil de color y al menú multilingüe, manejar la interfaz es todo un placer. Las páginas favoritas, fácilmente personalizables, muestran toda la información relevante del sistema de un vistazo.

### Características

- Pantalla impermeable a color y "legible a la luz del día".
- Control táctil intuitivo.
- Páginas favoritas personalizables.
- Registro de avisos y alarmas.
- Botón de zumbador y de inicio.
- Fácil montaje: frontal, en pared o en modo retroadaptación.
- Alimentación por Masterbus o entrada de 12/24 V.
- Fácil actualización mediante MasterBus y USB.
- Certificado CE, E-Mark.

### Aplicaciones

El EasyView 5 completa cualquier sistema MasterBus. Con su funcionalidad práctica y tamaño compacto, el EasyView es ideal para yates, vehículos y sistemas estáticos. Aplicable en diferentes mercados como la navegación marítima, la movilidad (recreativa y profesional), las infraestructuras, la alta mar, la alimentación autónoma y el sector industrial. ¡Las posibilidades son ilimitadas!

### Algunos ejemplos de las muchas posibilidades:



Personalización de páginas favoritas.

Personalice las páginas favoritas para cubrir sus necesidades de información y control, de modo que muestren la información de la forma más práctica.



Ajuste de parámetros.

Utilice el EasyView 5 para ajustar los parámetros habituales como los fusibles de tierra o para encender el inversor.



Modificar la configuración del sistema.

En la página del sistema, encontrarás todas las configuraciones de sistema posibles.



Alarmas y registro.

¡Sin sorpresas! La EasyView 5 ayuda a mantener su sistema en óptimas condiciones ayudándole con alertas. El registro de las alarmas proporciona información valiosa sobre el funcionamiento de su sistema.

# Especificaciones

## Especificaciones generales

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación          | alimentación por Masterbus o entrada de 12/24 V (9 - 32 V)                                    |
| Resolución            | 480 x 272 pixels                                                                              |
| Profundidad de color  | 16 bits                                                                                       |
| Pantalla/lectura      | pantalla de 4,3 pulgadas de alto contraste con control táctil capacitivo                      |
| Pantalla de idiomas   | inglés, neerlandés, alemán, español, italiano, francés, finlandés, sueco, noruego, danés      |
| Montaje               | montaje frontal, en pared y MasterView Easy retroadaptación                                   |
| Alarmas               | zumbador integrado                                                                            |
| Dimensiones, alxanxpr | 113 x 127 x 43 mm                                                                             |
|                       | 4,4 x 5,0 x 1,7 pulgadas                                                                      |
| Peso                  | 0,315 kg                                                                                      |
|                       | 0,7 libras                                                                                    |
| Entregado con         | cubierta protectora de protección antirrayos UV, carcasa de montaje en pared, cable MasterBus |

## Especificaciones técnicas

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Conexión MasterBus                    | sí                                  |
| Consumo eléctrico                     | < 160 mW (modo inactivo)            |
| Conexiones                            | 2x MasterBus, USB, 12/24 V          |
| Rango de temperatura (temp. ambiente) | -20 °C a 70 °C                      |
|                                       | -4 a 158 °F                         |
| Grado de protección                   | frontal impermeable conforme a IP67 |